

Pflegeanleitung Holzterrasse

Allgemeines

Sie haben Ihren Wohnbereich um eine hochwertige [Holz-Terrasse](#) erweitert. Eine Holz-Terrasse hat eine natürliche und besondere Optik. Allerdings sind Holz-Terrassen ständig der Witterung ausgesetzt. Damit dieser Boden lange Zeit schön erhalten bleibt, muss er vor übermäßiger Feuchtigkeitsaufnahme, intensiver Sonneneinstrahlung und starkem mechanischem Abrieb geschützt werden. Ohne ausreichenden Schutz verliert das Holz seine Farbe und [vergraut](#). Zudem kann durch kleine Risse Feuchtigkeit ins Holz eindringen und die Dielen reißen.

Erstpfl ege/Vollpfl ege

Durch [Bangkirai Öl](#) (dunkle Hölzer) oder Terrassen Öl (dunkle und helle Hölzer) von Dr. Schutz wird der Boden imprägniert und die Holzoberfläche imprägniert und die Natürlichkeit der Holzoberfläche erhalten. Das Öl gut aufschütteln, dann mit Pinsel oder Tuch in Richtung Maserung bis zur Sättigung des Holzes auftragen. Je nach Saugverhalten Auftrag wiederholen. Das Vorwässern der Terrasse ist sinnvoll. Verbrauch ist ca. 100 ml/qm, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Die Fläche ist nach ca. 10 Stunden begehbar und weiterbearbeitbar.

Um die Terrasse langfristig zu erhalten sollte die Terrasse 1-2 Mal pro Jahr eingeeölt werden.

Unterhaltsreinigung

Durch eine wasserbasierte Pflegeemulsion wird der UV-Schutz und die Chemikalienbeständigkeit verbessert. Bei regelmäßiger Anwendung wird der Zeitraum zur nächsten Ölbehandlung verlängert.

Die Fläche sollte sauber und trocken sowie frei von Moos und Algen sein. Eine wasserbasierte Pflegeemulsion wie bspw. Easy Care (erhältlich je für helle und dunkle Hölzer) von Dr. Schutz mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Nach einer Trocknungszeit von 30-60 Minuten ein zweites Mal auftragen, für eine erhöhte Beständigkeit sind ca. 3-4 Aufträge notwendig. Der Verbrauch liegt bei ca. 30-60 ml/qm pro Auftrag.

Grundreinigung

Durch den [Intensivreiniger von Dr. Schutz](#) werden selbst hartnäckige Verschmutzungen und Verwitterungserscheinungen gründlich entfernt. Zuerst Grobschmutz durch Kehren/Saugen entfernen. Dann Intensivreiniger mit Wischmopp deckend auftragen ohne Pfützen zu hinterlassen. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit Pflegefilm manuell oder maschinell mit Einscheibenmaschine ablösen. Die Schmutzflotte nebelfeucht aufwischen bis Reiniger vollständig neutralisiert ist.

Der [Holz-Entgrauer von Dr. Schutz](#) hellt alle Holzoberflächen wieder auf. Die Oberfläche vornässen, dann mit Bürste auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Kräftig mit Bürste nacharbeiten, dann mit Wasser abspülen.

Wertvolle Tipps

1. Für hartnäckigen Schmutz ist die Anwendung eines Hochdruckreinigers möglich, der Druck sollte aber nicht zu stark.
2. Die Ölbehandlung sollte bei Temperaturen zwischen 15-25 Grad bei trockenem Wetter stattfinden.
3. Das Vorwässern vor der Ölbearbeitung ist empfohlen und verbessert die Beständigkeit.
4. Kleine Splitter können mit Stahlwolle vorab entfernt werden.

Bestellung Pflegemittel

Die Produkte zur Pflege ihrer Holzterrasse können Sie bequem online auf oschwald.de in unserem [Shop](#) bestellen.