

# Pflegeanleitung Natur-Parkett, geölt

## Allgemeines

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen unserem [OSCHWALD Natur-Parkett](#) ihre besondere Note. Durch die Oberflächenbehandlung ist das Natur-Parkett gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Reinigung und Pflege lassen sich daher einfach und mühelos durchführen.

Die Unterhaltsreinigung und die Pflege sollten mit einem spezifischem Parkettpflegemittel erfolgen. Grundsätzlich schadet zu viel Feuchtigkeit einem Holzboden. Um Schäden wie z. B. Aufquellungen, Farbveränderungen etc. zu vermeiden immer nur mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer wischen und gegebenenfalls den Boden trockenreiben.

## Vollpflege (für Privatanwender)

In regelmäßigen Abständen muss ein geölter Boden eingepflegt werden, um den Boden strapazierfähiger bzw. schmutz- und feuchtigkeitsunempfindlicher zu machen und um die natürliche Optik zu erhalten. Wir empfehlen [Ecoline Pflegewachs von Saicos](#), das auch hartnäckigere Flecken entfernt und das ebenso für punktuelle Ausbesserungen verwendet werden kann.

Vor Gebrauch gut schütteln, dann die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 qm) auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben.

Die Fläche trocknen lassen. Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung (ca. viermal jährlich).

### Erstpflge/Vollpflge (für Profi-Parkettleger)

Die Vollpflge Profi-Pflge-Öl oder Profi-Pflge-Öl weiß von Saicos für stark beanspruchte Böden dient dem Oberflächenschutz und kann als Erstpflge oder als Refreshing angewendet werden. Der Parkettboden wird dadurch leichter zu reinigen, ist wasserabweisend, bleibt aber offenporig. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Hierfür wird das Profi-Pflge-Öl mit einer Doppelpachtel im Kreuzgang dünn und gleichmäßig aufgespachtelt. Innerhalb von 30 Minuten mit Einscheibenmaschine und weißem Pad einarbeiten und Ränder von Hand nacharbeiten. Nach ca. 3-4 Stunden je nach Temperaturen und Luftfeuchtigkeit trocknen lassen, begehbar ist der Parkettboden nach ca. 8 Stunden. Die Vollpflge erfordert eine Poliermaschine und sollte von uns im Rahmen des [Parkett AKTIV Pflegeservice](#) durchgeführt werden.

### Unterhaltsreinigung

Die Feuchtreinigung entfernt normale Verschmutzungen und sollte regelmäßig durchgeführt werden. Davor optimalerweise den Boden trocken kehren oder saugen. Durch Zugabe von [Ecoline Wischpflge-Konzentrat](#) von Saicos ins Putzwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Ca. 3 Verschlusskappen der Wischpflge in 5 l lauwarmem Wasser geben, nicht unverdünnt anwenden. Den Parkettboden nebelfeucht mit einem Wischtuch

(auswringen, nicht nass) wischen und schließlich trocknen lassen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

### Wertvolle Tipps

1. Den Schmutz am Eingang mit ausreichend großen Fußmatten oder Sauberlaufzonen stoppen.
2. Unter Stühlen- und Tischbeinen weiche Filzgleiter anbringen.
3. Bei starkem Punktverschleiss z. B. Stuhlrollenschutzbelag verwenden.
4. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

### Grundsätzlich

Die Werterhaltung des Holzfussbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20-25° u. 55-60 % relative Luftfeuchtigkeit). Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis, kann diese Pflegeanleitung nur beraten, und deshalb daraus keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.

Gemäß DIN 18356, Parkettarbeiten in der VOB, gehört das rechtzeitige Nachwachsen/Ölen zur Pflege von Parkett.

## Bestellung Pflegemittel

Die Produkte zur Pflege ihres geölten Natur-Parketts können Sie bequem online auf [oschwald.de](https://oschwald.de) in unserem [Shop](#) bestellen.