

Pflegeanleitung Parkett, geölt

Allgemeines

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen [Holzböden](#) ihre besondere Note. Durch die Oberflächenbehandlung sind sie gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Reinigung und Pflege lassen sich daher einfach und mühelos mit einem Parkettpflegemittel durchführen. Keine Stahlspäne verwenden!

Neubehandelte Holzfußböden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer der Oberfläche. Volle Beanspruchung wird erst nach 8 – 14 Tagen erreicht. In der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Vor der ersten stärkeren Beanspruchung ist eine Pflege durchzuführen.

Die Unterhaltsreinigung und die Pflege sollten mit spezifischen Parkettpflegemitteln erfolgen. Wir empfehlen hier die [Parkettpflegemittel der Firma Dr. Schutz, die Sie bei uns im Shop bestellen](#) oder in [unserer Ausstellung in Waldkirch bei Freiburg](#) kaufen können. Grundsätzlich schadet zu viel Feuchtigkeit einem Holzboden. Um Schäden, wie z. B. Aufquellungen, Farbveränderungen etc. zu vermeiden, immer nur mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer wischen und gegebenenfalls den Boden trocken reiben.

Erstpflge/Vollpflge

In regelmäÙigen Abständen muss ein geölter Boden eingepflgt werden, um den Boden strapazierfähiger bzw. schmutz- und feuchtigkeitsunempfindlicher zu machen, und um die natürliche Optik zu erhalten. Hier empfehlen wir die Produkte [euku refresher classic](#) (glänzende Optik) und [euku care oil](#) (waxsfrei, matte Optik), die beide ebenfalls für die punktuelle Ausbesserung verwendet werden können.

Diese Pflegemittel auf den gereinigten Boden dünn mit Spachtel, T-Wischer oder Lappen auftragen, kurz einwirken lassen, den Überschuss mit weichen Lappen aufnehmen und schließlich den noch nassen Film mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad einmassieren, bis eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Poliermaschinen werden bei Bedarf von uns verliehen, bei großen Parkettflächen bieten wir Ihnen Haushaltspoliermaschinen zum Kauf an.

[Alternativ können Sie die Pflege ihres Parkettbodens auch an uns auslagern.](#)

Der Verbrauch liegt bei ca. 30-50 ml/qm, bei stark saugenden Untergründen evtl. mehr. Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung (ca. viermal jährlich, bei geringer Beanspruchung reicht einmal) und ist auch partiell möglich.

Unterhaltsreinigung

Den Boden trocken kehren oder saugen. Bei Bedarf feucht (nicht nass) wischen. Durch Zugabe eines Parkettpflegemittels ins Putzwasser wird der Boden

gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Hierfür eignet sich zum Beispiel das Produkt [euku care emulsion](#).

Ca. 100 -200 ml von dieser Wischpflege in 10 l lauwarmem Wasser geben, nicht unverdünnt anwenden. Den Parkettboden nebelfeucht mit einem Lappen oder [Mopp](#) wischen und schließlich trocknen lassen. Der Boden sollte erst nach ca. 1 Stunde wieder begangen werden.

Wertvolle Tipps

1. Den Schmutz am Eingang mit ausreichend großen Fußmatten oder Sauberlaufzonen stoppen.
2. Unter Stühlen- und Tischbeinen weiche Filzgleiter anbringen.
3. Bei starkem Punktverschleiss z. B. Stuhlrollenschutzbelag verwenden.
4. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Grundsätzlich

Die Werterhaltung des Holzfussbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20-25° u. 55-60 % relative Luftfeuchtigkeit). Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis, können diese Merkblätter nur beraten, und deshalb daraus keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.

Diese Information wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Parkett- und Fussbodentechnik erarbeitet.

Holz ist „Natur“ und in handwerklicher Arbeit verlegt. Entsprechend der Richtlinien der DIN 18356 Parkettarbeiten ist nur dann eventuell von einem Mangel auszugehen, wenn Schüsselungen bei Betrachtung mit dem Rücken zum Licht feststellbar sind.

Gemäß DIN 18356, Parkettarbeiten in der VOB, gehört das rechtzeitige Nachwachsen/Ölen zur Pflege von Parkett.

Bestellung Pflegemittel

Die Produkte zur Pflege ihres geölten Parketts können Sie bequem online auf oschwald.de in unserem [Shop](#) bestellen.