

Pflegeanleitung Parkett, versiegelt

Allgemeines

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen [Holzböden](#) ihre besondere Note. Durch die Versiegelung sind sie gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Reinigung und Pflege lassen sich daher einfach und mühelos mit dem richtigen Parkettpflegemittel durchführen. Niemals Stahlspäne verwenden.

Neuversiegelte Holzfußböden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer der Versiegelung. Volle Beanspruchung erst nach 8 – 14 Tagen. In der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Vor der ersten stärkeren Beanspruchung ist eine Pflege durchzuführen.

Die Pflege sollte mit spezifischem Parkettpflegemittel erfolgen. [Wir empfehlen hier die Parkettpflegemittel der Firma Dr. Schutz.](#)

Grundsätzlich ist das zu häufige Feuchtwischen von versiegeltem Parkett wegen der entstehenden Vergrauung nicht zu empfehlen.

Erstpflge/Vollpflge

In regelmäßigen Abständen sollte der Parkettboden auch mit einem Pflegemittel gepflegt werden. Ein geeignetes Produkt ist beispielsweise [euku-wax, ein Selbstglanzwachs mit einem rutschhemmenden Schutzfilm](#), das Sie für alle versiegelten Holz-, Kork- und Kunststoffböden verwenden können. Für matte Oberflächen [euku-mattwax](#) verwenden. Dabei das Pflegemittel auf den gereinigten Boden dünn und gleichmäßig mit einem Wischwiesel oder Lappen pur auftragen. 1 Liter reicht für ca. 40 qm. Die Trocknung sollte ca. 12 Stunden oder idealerweise über Nacht erfolgen. Ein zusätzliches Polieren der Fläche ist möglich und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung sollte hauptsächlich mit [Mopp](#), Haarbesen oder Staubsauger erfolgen. Schmutz und Sand wirken wie ein Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Bei Bedarf nebelfeucht wischen. Durch Zugabe eines Parkettpflegemittels ins Putzwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Dies erreichen Sie beispielsweise durch [euku-clean, ein hochwirksames Reinigungskonzentrat](#), hier einfach ca. 50-100 ml in einen Eimer Wasser (10 l) geben und nebelfeucht wischen.

Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaltende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Dies gilt auch für die Entfernung von alten Pflegemittelrückständen oder zur Entfernung von Flecken

oder Absatzstrichen. Dazu [euku intensiv](#) pur mit Wischmopp auftragen, nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten den Pflegefilm mit [weißem Pad](#) lösen, danach mit klarem Wasser nachwischen. Grundsätzlich den Boden nicht mit Wasser zu überschwemmen (nebelfeucht), da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Deshalb ist die Reinigungslösung sofort wieder aufzunehmen.

Grundsätzlich

Die Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Wenn der Versiegelungsfilm durchgetreten ist, muss der Boden geschliffen und versiegelt werden. Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt, dass kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können, wie z.B. Staubpartikeln. Auf die Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluss. Gemäß DIN 18356, Parkettarbeiten in der VOB, gehört das rechtzeitige Nachversiegeln zur Pflege von Parkett.

Schäden an ihrem Parkett beseitigen wir für Sie mit unserem [Parkettrenovierungsservice](#).

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20-25° u. 55-60 % relative Luftfeuchtigkeit). Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis, kann diese Pflegeanleitung nur beraten, und deshalb daraus keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.

Holz ist „Natur“ und in handwerklicher Arbeit verlegt. Entsprechend der Richtlinien der DIN 18356 Parkettarbeiten ist nur dann eventuell von einem Mangel auszugehen, wenn Schüsselungen bei Betrachtung mit dem Rücken zum Licht feststellbar sind.

Bestellung Pflegemittel

Die Produkte zur Pflege ihres versiegelten Parketts können Sie bequem online auf oschwald.de in unserem [Shop](#) bestellen.