CC-Dr. Schutz GmbH

Herstellung und Vertrieb hochwertiger
Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel
sowie Reinigungssysteme

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-0
Fax: +49-(0)5152-9779-30

info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Produkt-Information

Bangkirai Öl

1. Produktbeschreibung

Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Durch das gute Eindringvermögen wird das Holz konserviert, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes werden optisch hervorgehoben. Rutschhemmungsklasse R 10. Rutschhemmende Wirkung geprüft durch das Institut für Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-Vereinigung e.V. gemäß den Vorschriften der BGR 181 und DIN 51130.

2. Anwendungsbereiche

Imprägnierung von Holzterrassen aus allen Arten von Hölzern. Auch geeignet zur Behandlung von Gartenmöbeln und anderen Gegenständen aus Holz im Außenbereich.

3. Anwendung

Bei Verarbeitung Außentemperaturen von mindestens 10°C einhalten. Das zu imprägnierende Holz muss sauber und trocken sein. Alte Anstriche bei Bedarf vorher abschleifen. Den letzten Schliff mit 120er Körnung durchführen. Untergrundvorbereitung: Das Öl gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Tuch in Richtung der Holzmaserung auftragen. Nach etwa 30 Minuten Einwirkdauer nicht aufgenommenes Öl mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Lappen vollständig ausstreichen, bzw. abnehmen. Das Holz nach Trocknung über Nacht erneut mit einem Pinsel oder nichtflusenden Lappen einölen. Dabei so lange nass in nass nacharbeiten, bis das Holz vollständig gesättigt ist. Überschüssiges Öl vollständig abnehmen.

Trocknungszeit: 12 Stunden (bei guter Belüftung).

Verbrauch: Weichholz: 200 - 250mL/m²; Hartholz: 100 - 120mL/m²

4. Technische Daten

Inhaltsstoffe:	Modifizierte Öle, entaromatisiertes Testbenzin, bleifreie Sikkative
Verdünner:	Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Giscode:	Ö 60 (Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel)
Lagerung und Transport:	+5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Tücher oder Pads, die Produktreste von Bangkirai Öl enthalten, können sich beim Trocknen im Fall einer Wärmestauung selbst entzünden. Diese daher offen ausgebreitet trocknen lassen und erst nach Durchtrocknung entsorgen.

Bangkirai Öl im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

5. Gebindegrößen

750 ml - Dose
2,5 l - Eimer

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit

Dr. Schutz