

# Pflegeanleitung Linoleum

## Allgemeines

Je nach Hersteller und Beanspruchung gibt es [Linoleum](#) unterschiedliche Oberflächenvergütungen. Die Oberflächen unterscheiden sich in den Einsatzbereichen, aber auch in der Pflege.

Die folgende Pflegeanleitung bezieht sich v.a. auf Polymervergütungen und UV-vernetzte Systeme. Linoleum ist extrem pflegeleicht und durch einfaches feuchtes Wischen leicht sauber zu halten. Allerdings sollten Sie einige grundsätzliche Regeln beachten:

- Flecken sollten möglichst sofort entfernt werden. Sie können nach längerer Kontaktzeit Verfärbungen hinterlassen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
- Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen (Stöckelabsätze, Stuhlbeine, Möbel mit scharfen Kanten usw.). Es empfiehlt sich, Filzunterlagen zu verwenden.

## Erstpflge/Vollpflge

Staub und trockener Schmutz können mit einem weichen Besen durch Staubsaugen oder feuchtes Wischen entfernt werden. Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes sollte dem Putzwasser ein Wischpflgemittel zugegeben werden, bspw. den Aktivreiniger R280 von Dr. Schutz in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und nach einer kurzen Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und rotem Pad abpolieren. Das Schmutzwasser dann vollständig aufnehmen und ggf. mit klarem Wasser nachwischen.

Gereinigter Boden mit Wischwiesel und bspw. [Vollpflge Matt](#) (matte Oberfläche) oder [Bodenglanz](#) (glänzende Oberfläche) unverdünnt in einem gleichmäßigen Film auftragen. Je nach Beanspruchung ist ein zweiter oder dritter Auftrag notwendig, Verbrauch pro Auftrag ca. 25-35 g/qm. Vor Nutzung Pflegefilm 12 Stunden oder optimalerweise über Nacht trocknen lassen.

## Unterhaltsreinigung

Staub und trockener Schmutz können mit einem weichen Besen durch Staubsaugen oder feuchtes Wischen entfernt werden. Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes sollte dem Putzwasser ein Wischpflgemittel zugegeben werden, bspw. den Aktivreiniger R280 von Dr. Schutz in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und nach einer kurzen Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und rotem Pad abpolieren. Das

Schmutzwasser dann vollständig aufnehmen und ggf. mit klarem Wasser nachwischen.

Gereinigter Boden mit Wischwiesel und bspw. [Vollpflege Matt](#) (matte Oberfläche) oder [Bodenglanz](#) (glänzende Oberfläche) unverdünnt in einem gleichmäßigen Film auftragen. Je nach Beanspruchung ist ein zweiter oder dritter Auftrag notwendig, Verbrauch pro Auftrag ca. 25-35 g/qm. Vor Nutzung Pflegefilm 12 Stunden oder optimalerweise über Nacht trocknen lassen.

## Grundreinigung

Staub und trockener Schmutz können mit einem weichen Besen durch Staubsaugen oder feuchtes Wischen entfernt werden. Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes sollte dem Putzwasser ein Wischpflegemittel zugegeben werden, bspw. den Aktivreiniger R280 von Dr. Schutz in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und nach einer kurzen Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und rotem Pad abpolieren. Das Schmutzwasser dann vollständig aufnehmen und ggf. mit klarem Wasser nachwischen.

Gereinigter Boden mit Wischwiesel und bspw. [Vollpflege Matt](#) (matte Oberfläche) oder [Bodenglanz](#) (glänzende Oberfläche) unverdünnt in einem gleichmäßigen Film auftragen. Je nach Beanspruchung ist ein zweiter oder dritter Auftrag notwendig, Verbrauch pro Auftrag ca. 25-35 g/qm. Vor Nutzung Pflegefilm 12 Stunden oder optimalerweise über Nacht trocknen lassen.

## Wertvolle Tipps

1. Den Schmutz am Eingang mit ausreichend großen Fußmatten oder Sauberlaufzonen stoppen. So vermeiden Sie kleine Kratzer.
2. Einzelne Flecken zunächst mit Lappen und Spülmittel behandeln.
3. Nur nebelfeuchten Auftrag, zu nasse Reinigung schadet dem Bodenbelag
4. Benutzen Sie niemals aggressive Mittel, Scheuersand, Schmierseifen, Bohnerwachs und Lösungsmittel

### Bestellung Pflegemittel

Die Produkte zur Pflege ihres Linoleumbodens können Sie bequem online auf [oschwald.de](https://oschwald.de) in unserem [Shop](#) bestellen.